

Bomenzand (fijn)

Bomenzand is een materiaal dat geschikt is voor bomen in verharding. Het bestaat uit een mengsel van schoon, zoet zand en groencompost. Hierdoor is het een uitstekend compromis tussen mengsels voor bestrating of beplanting van de bodem. Bij een lage grondwaterstand wordt gekozen voor fijn bomenzand en bij een hoge grondwaterstand wordt gekozen voor grof bomenzand.

Eigenschappen:

- gebruik voor beplanting in bestrating/verharding
- toepassing van schone grondstoffen bij het samenstellen
- schraler dan bomengrond
- gezonde (wortel)groei
- duurzaam door toevoeging van natuurlijke compost
- het bomenzand wordt bij Otte Lisse b.v. binnen in een loods opgeslagen

Verwerking:

- niet nat verwerken
- in lagen tot 30 cm verwerken
- aanbrengen 20 cm boven grondwaterpeil
- verdichten tot 1,5 Mpa
- rekening houden met weersomstandigheden

M50	200-300 um
Organische stof	4 – 5 %
Lutum+org.stof	< 8 %
Vochtgehalte	< 18 %
Zuurgraad	5 - 7
D60/D10	< 2,5
Geleidbaarheid	< 1 mS/cm
Onder protocol BRL 9335-4 geleverd	

